Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 938 249 020
E. info@weelko.com
W.www.weelko.com

MANUALE D'ISTRUZIONI

F-332. MULTIFUNZIONE:

PEELING A ULTRASUONI, ULTRASUONI,

MICRODERMOABRASIONE,

MARTELLO FREDDO/CALDO

AVVERTENZA

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni della macchina. Se fosse necessaria un'ispezione, contattare il fornitore o un tecnico specializzato.
- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, per prevenire danni degli elementi elettrici dell'apparecchio.
- Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarlo.
- Se il cavo elettrico fosse rotto, chiedere uno in sostituzione al suo distributore per evitare qualsiasi rischio.
- Non lasciare le sonde ultrasuoni accese senza vigilanza perché potrebbero surriscaldarsi e causare danni alla sonda o accorciare la sua vita utile.
- Non provare a separare il generatore di acciaio inossidabile della sua fodera di gomma (manico); qualsiasi tentativo potrebbe causare danni irreparabili nel generatore.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:
1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2006/95/EC
2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2004/108/EC

RICICLAGGIO

Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare

Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 938 249 020
E. info@weelko.com
W.www.weelko.com

un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

BENVENUTI!

Grazie per aver fatto l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchiatura, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre, è consigliabile ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchio. L'azienda declina ogni responsabilità su eventuali incidenti dovuti a una manipolazione non corretta del prodotto.
L'azienda si riserva il diritto di correggere le informazioni sulle apparecchiature, senza previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerle.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

- Questi elementi sono soggetti a modifiche senza previo avviso.
- L'aspetto del prodotto può differire dall'immagine.

Nº	PRODOTTO	REF	QUANT.
1	MANIPOLO MICRODERMAABRASIONE	40016	2
2	SET PUNTE DI DIAMANTE	40010	1
3	SACCHETTO DI FILTRI E RICAMBI	40010-1	1
4	TUBO	10029	1
5	MARTELLO FREDDO/CALDO		1
6	SONDA D'ESFOLIAZIONE (SPATOLA)	10018	1
7	BRACCIALETTO	10019	1
8	SONDA OCULARE	10034	1
9	SONDA FACCIALE	10035	1
10	UNITÀ PRICIPALE		1
11	CAVO D'ALIMENTAZIONE ELETTRICA		1

1



Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 938 249 020
E. info@weelko.com
W.www.weelko.com

2

4

5

6



7

8



9



3

Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 938 249 020
E. info@weelko.com
W.www.weelko.com

11



PANNELLO FRONTALE

ISTRUZIONI D'USO

1. Connettere il cavo d'alimentazione nel panello posteriore.
2. Collegare gli accessori nel panello posteriore secondo l'immagine.



Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 938 249 020
E. info@weelko.com
W.www.weelko.com

3. Accendere l'apparecchiatura tramite il tasto "POWER".
4. Premere il tasto "FUNCTION" per selezionare la funzione desiderata, nel seguente ordine: Peeling ultrasonico, Ultrasuoni, Microdermoabrasione con punte di diamante, Martello Freddo/Caldo.

PEELING ULTRASONICO

1. Collocare il braccialetto impregnato di gel conduttore sul polso del paziente.
2. Applicare generosamente il gel conduttore sulla superficie della pelle.
3. Premere il pulsante "POWER".
4. Selezionare il tipo di onda premendo il pulsante "STATE", la potenza premendo i tasti "ENERGY", e il tempo attraverso i pulsanti "TIMER".
5. Premere il tasto "START/PAUSE" ed iniziare il trattamento di peeling. Appena il circuito tra la spatola ed il paziente si chiuda l'apparecchiatura inizierà a lavorare. Il simbolo della spatola in funzione lampeggerà sul display. Se si separa la spatola dalla pelle del paziente, l'apparecchiatura entrerà in pausa, e, viceversa, tornerà a funzionare quando la spatola toccherà la pelle.

Esistono 3 tipi d'onda selezionabili attraverso il tasto STATE:

- Continua : produce un calore costante sul tessuto. Non applicare per troppo tempo per evitare scottature sulla cute. Non lavorare a potenza troppo elevata. Indicata per pelli normali.
- Pulsata : non provoca calore sulla pelle, per questo motivo è possibile lavorare a potenze superiori. Indicata per pelli sensibili e delicate.
- Combinata : combinazione delle due onde.

Iniziare il trattamento con l'onda pulsata e potenza al minimo ed aumentare poco a poco la potenza. Se la pelle da trattare è delicata o sensibile, mantenere l'onda pulsata. Se la pelle è normale ed il paziente si sente a suo agio cambiare dall'onda pulsata alla combinata con la potenza al minimo. Aumentare poco a poco la potenza, e se il paziente si sente ancora a suo agio seguire con l'onda continua alla potenza in cui il paziente si sente comodo e a discrezione del professionista.

Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 938 249 020
E. info@weelko.com
W.www.weelko.com

NOTE

Un sistema di controllo positivo salvavita è in funzionamento mentre l'apparecchio è acceso. Questo significa che nel caso in cui l'apparecchiatura non possa trovare un ritorno a terra, il sistema taglierà la corrente di uscita della spatola. Nonostante ciò, una volta che la spatola sia in contatto di nuovo con il paziente (e trovi il circuito di terra) il sistema riavvia la corrente immediatamente. Questo è un meccanismo di sicurezza e non deve essere confuso con un errore del sistema.

PRECAUZIONI

Le persone con le seguenti malattie non possono utilizzare questo apparecchio: persone con malattie del cuore, malattie infettive, ipersensibilità o con protesi metalliche mediche.

- Non mantenere la spatola nella stessa posizione durante troppo tempo, per evitare bruciature.
- Applicare il prodotto conduttivo in abbondanza.
- Manipolare la spatola con molta cura perché è delicata. Fare attenzione alla lama della spatola, giacché ogni danno potrebbe provocare ferite sulla pelle.

ULTRASUONI

Prima del trattamento:

1. Pulire e tonificare la zona da trattare con i prodotti prescritti per ogni tipo di pelle.
2. Rimuovere il prodotto in eccesso utilizzando un vaporizzatore per 10 minuti.
3. Pulire nuovamente la zona da trattare per rimuovere ogni sporcizia del viso, affinché le onde ultrasoniche possano penetrare correttamente nella pelle.
4. Tonificare tutto il viso (o la zona da trattare) delicatamente con un astringente adeguato.
5. Dopo aver sciacquato l'astringente, la pelle deve essere pulita a fondo per una protezione ottimale.
6. Applicare abbastanza gel conduttivo sull'area da trattare.

Inizio del trattamento

1. Selezionare la sonda di ultrasuoni tramite il tasto "SELECT", il tipo d'onda premendo "STATE", la potenza di uscita desiderata premendo "ENERGY" e il tempo d'operazione premendo "TIMER". Si possono cambiare queste impostazioni nel trascorso del trattamento.
2. Ci sono 3 tipi d'onda: onda continua, onda intermittente e onda combinata.

Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 938 249 020
E. info@weelko.com
W.www.weelko.com

3. Premere “START/PAUSE” per cominciare.
4. Massaggiare la zona da trattare con la sonda con piccoli movimenti circolari fino a coprire tutta l’area da trattare. Il tempo di trattamento varia secondo le dimensioni della superficie trattata. Uno standard (completo) per la zona del viso dovrebbe durare 10-15 minuti di massaggio ripetitivo.
5. Quando il trattamento è completato, spegnere il dispositivo e riporre la sonda.

NOTE

- Assicurarsi sempre di applicare sufficiente gel conduttivo per almeno 15 minuti di trattamento.
- Generalmente le potenze più basse sono utilizzate per il viso e le più alte per trattamenti del corpo.
- Se la zona da trattare è piccola o sensibile, utilizzare la sonda oculare e assicurarsi che l'intensità non superi 5-7 (sul display "ENERGY"). Il tempo di trattamento può essere ridotto a 8-10 minuti.
- Un pacchetto di trattamento standard dura circa 10 sessioni in totale, con un periodo minimo di un giorno di riposo tra le sessioni. Se si eseguono altri trattamenti per il viso nella stessa zona, si dovrebbe aspettare un periodo di riposo minimo di 7 giorni tra trattamento e trattamento.

PRECAUZIONI

- Non usare mai su pelle asciutta.
- Non si deve usare sul ventre delle donne in stato di gravidanza.
- Non usare con persone con stimolatori cardiaci (o nessun altro apparecchio elettrico di ausilio al cuore).
- Non utilizzare con persone con affezioni cardiache conosciute**.**
- Usare sempre gli elettrodi di ultrasuono con sufficiente crema idratante o siero sulla pelle.
- Il trattamento a ultrasuoni è adatto a tutti i tipi di pelle. Il tempo di massaggio e le impostazioni dell’apparecchiatura possono essere regolati per ogni tipo di pelle. Per pelli sensibili, ridurre il tempo di trattamento a 3-5 minuti e assicurarsi che l’energia sia al minimo prima di iniziare.

MICRODERMOABRASIONE CON PUNTE DI DIAMANTE

1. Collegare correttamente un lato del tubo nel panello posteriore.

Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 938 249 020
E. info@weelko.com
W.www.weelko.com

2. Connettere l'altro lato del tubo al manico di suzione come indicato nell'immagine. Collocare il capezzale di diamante indicato nel manico. Ci sono nove tipi di capezzali.

Ø 22mm	
D100	Corporale. Indicato per acne, ginocchia, gomiti e aree con smagliature.
D180	
Ø 19 mm	
D180	Viso. Indicato per macchie grandi, pori, invecchiamento per esposizione solare.
D220	
Ø15 mm	
D100	Cicatrici, linee fini e inestetismi vari.
D200	
D250	
Ø 8 e 6 mm	
D200	Occhi e entrambi lati del naso. Rughe, acne, brufoli e punti neri.
D250	

3. Verificare che il filtro di gomma-spuma sia nella posizione corretta dentro il manico.
4. Verificare che il filtro di metallo sia nella posizione adeguata nel manico.



5. Impostare l'effetto di suzione tramite il tasto "ENERGY".
6. Regolare l'effetto di suzione tappando o stappando il buco nel lato del manico con il dito.
7. Premere "START/PAUSE" per cominciare il trattamento.

Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 938 249 020
E. info@weelko.com
W.www.weelko.com

PRECAUZIONI

- Non mantenere il manico nella stessa parte sulla pelle per molto tempo, giacché può causare lesioni.
- Evitare l'uso su pelli irritate.
- Le seguenti aree della pelle non sono adeguate per questi trattamenti: tumori della pelle, nei, marche, angiomi, labbra, occhi, herpes e verruche.
- Non far funzionare la pompa di suzione per periodi prolungati senza tempi di raffreddamento tra i trattamenti, per evitare il surriscaldamento della pompa ed eventuali danni all'apparecchiatura. I danni causati per surriscaldamento della pompa non sono coperti dalla garanzia del fabbricante.

MARTELLO FREDDO/CALDO

1. Premere "STATE" per selezionare tra la funzione di freddo o caldo.
2. A seconda della necessità, regolare la temperatura di uscita premendo "ENERGY" e il tempo de lavoro desiderato premendo "TIMER".
3. Premere "START/PAUSE" per cominciare il trattamento.

NOTE

- Durante il primo uso, il martello freddo/caldo inizierà a funzionare 5 minuti dopo averlo impostato.
- Dopo il primo trattamento, sono necessari 3 minuti di pausa prima del trattamento seguente.
- La miglior temperatura ambiente di lavoro è di 25º C.
- Non ostruire le aperture di ventilazione del martello giacché si può produrre un surriscaldamento e quindi un cortocircuito nel sistema elettrico.
- Successivamente premere il tasto "START/PAUSE" per iniziare il trattamento, assicurarsi che il martello sia acceso (premere "="), in caso contrario, il martello non comincerà a funzionare.

PRECAUZIONI

1. Entrambi i lati del martello freddo/caldo sono fabbricati in lega di alluminio, per cui evitare urti.
2. Se le parti metalliche del martello si danneggiassero, sostituirle con delle nuove.

Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 938 249 020
E. info@weelko.com
W.www.weelko.com

FAQ

Peeling Ultrasonico

Improvvisamente la spatola non trasmette:

- Se la spatola si separa della pelle, smette di emettere dopo 5 secondi. Questo è un meccanismo di sicurezza e non deve confondersi con un errore del sistema. Quando si torna a toccare la pelle con la spatola, tornerà a emettere dopo 5 secondi.

Ultrasuoni

Se l'unità di lavoro si accende, ma le sonde non emettono effettuare le seguenti prove:

- Mettere una goccia di acqua su una sonda.
- Accendere l'apparecchio e aumentare lentamente la potenza.
- Se l'acqua comincia a muoversi ed a evaporare, l'apparecchiatura e le sonde funzionano correttamente. Se non è così, le sonde non funzionano bene.

Se l'unità e le sonde funzionano correttamente, ma il cliente non sente nessun effetto:

- Verificare che si sia applicato sufficiente gel conduttore sull'area da trattare.

Microdermoabrasione con punte di diamante

Se l'effetto di suzione si riduce:

- Sostituire i filtri di metallo e i filtri di schiuma.

MANTENIMENTO

Peeling Ultrasonico

- L'olio sulla spatola si deve ritirare immediatamente.
- Dopo il suo uso, pulire la spatola e conservarla nel rispettivo cappuccio protettore.

Barcelona
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 938 249 020
E. info@weelko.com
W.www.weelko.com

- Conservare la spatola con cura per evitare danneggiarla.

Ultrasuoni

- Le sonde devono essere pulite con acqua non calda e un panno soffice, dopodiché le sonde devono essere sterilizzate chimicamente con un liquido sterilizzatore adeguato. Asciugare accuratamente le sonde dopo la sterilizzazione, e conservarle nel sopporto corrispondente. Sterilizzare sempre le sonde prima di un nuovo uso.
- Non sommergere mai le sonde in nessun liquido!

Microdermoabrasione con punte di diamante

- I filtri di schiuma e i filtri di metallo nel manico si devono cambiare ogni 5 trattamenti. Smontare il manico e sostituire i filtri. Quindi rimontare il manico.
- Pulire e disinfettare le teste di diamante dopo ogni trattamento.

SCHEDA TECNICA		
Pesi e dimensioni	Dimensioni imballaggio	49x45x19,5 cm
	Peso lordo	5 Kg
Caratteristiche di lavoro	Frequenza di lavoro (Ultrasuoni)	1 MHz
	Potenza di lavoro (Ultrasuoni)	0 – 0,1 W/cm^2
	Temperatura di lavoro (Martello)	4 - 50º C
	Frequenza di lavoro (Peeling ultrasonico)	25 - 27 KHz
	Pressione di suzione (Vacuum-Spray)	0 ~ -0,8 bar
Caratteristiche elettriche	Voltaggio nominale	220V ~ 240V
	Frequenza	50Hz/60Hz
	Potenza nominale	65 W